



5in1 Rostlöser

Multifunktionsöl

Für den Innen- und Außenbereich



Produktinformation

Anwendungsbereich

Universell einsetzbares, farbloses Multifunktionsöl. **Lockert** fest gerostete oder korrodierte Schrauben, Muttern, Gelenke, Scharniere, Schalter und mechanische Bauteile aller Art. **Schützt** Chromteile, Werkzeuge, Maschinen, Fahrräder, Motorräder etc. zuverlässig und dauerhaft vor Witterungseinflüssen. **Schmiert** und pflegt die gesamte bewegliche Mechanik und macht sie dauerhaft leichtgängig. Hilft bei nässebedingten Zündproblemen bei Auto, Motorrad, Rasenmäher, Boot oder anderen elektrischen Anlagen und sorgt schnell wieder für **Kontakt**. **Reinigt** verschmutzte Bauteile und Werkzeuge von Teer, Gummi, Fett- und Klebstoffresten und schützt vor Korrosion.

Eigenschaften

- Rostlöser
- Korrosionsschutz
- Schmiermittel
- Kontaktspray
- Reiniger

Farbton

Transparent

Gebindegrößen

400ml

Verarbeitung

Verarbeitung

Dose auf Raumtemperatur bringen. Vor Gebrauch kräftig schütteln und als dünnen Film aufsprühen. Zur punktgenauen Anwendung das Sprührohr verwenden. Auf allen Metallen und in allen Zündverteiltern anwendbar. Die beste Schmierung erhält man nach der Verdunstung des Lösungsmittels.

Verarbeitungstemperatur

Ideale Verarbeitungstemperatur + 15° - 20°C.



Hinweise

Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel. Geeigneten Atemschutz tragen, falls erforderlich. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Lagerung

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 160504.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerte

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de

Technische Information K Stand 06/2009