

## Spezial-Konzentrat zur nachträglichen Ausstattung von Fassadenfarben und Außenputzen mit Filmschutz gegen Pilz- und Algenwachstum

### Produktbeschreibung

#### Anwendungsbereich

Nur zur nachträglichen algiziden und fungiziden Ausrüstung\* von Dispersions-, Silikat- und Siliconfarben, sowie von Dispersions-, Silikat- und Siliconputzen im Außenbereich. Als Additiv nur im vorgegebenen Mischungsverhältnis anwenden.

#### Eigenschaften

Algizid/fungizid wirkendes Spezialkonzentrat.. Vorbeugend gegen die Entstehung von Pilz-, Schimmel- und Algenbefall. Außen einsetzbar.

#### Werkstofftyp

Mikrobiozide Wirkstoffkombination\*.

#### Wirkstoffe

2,88 g/kg Terbutryn (ISO)  
2,88 g/kg Zinkpyrithion  
1,40 g/kg 2-Octyl-2H-Isothiazol-3-on

#### Physikalische Kennwerte

Dichte: ca. 1,0 kg/l

### Verarbeitungshinweise

#### Zugabe:

AZ/FZ-Additiv vor der Zugabe gründlich aufschütteln und in vorgegebener Dosierung (Mischungsverhältnis) der Fassadenfarbe oder dem Putzmaterial zugeben.

Manuell kräftig in den Beschichtungsstoff einrühren. Der Einsatz eines handelsüblichen Rührwerks ist vorteilhaft.

#### Mischungsverhältnis

Bei Dispersions-, Silikat- und Siliconfarben (Gebindegröße 12,5 l): Bei normaler Beanspruchung 250 ml (Verpackungseinheit): 12,5 l

Zwecks Erhöhung der Wirksamkeit bei extremer Belastung ist eine Erhöhung der Zugabe bis auf 500 ml/12,5 l zulässig.

Bei Dispersions-, Silikat- und Siliconharzputzen (Gebindegröße 25 kg): 250 ml: 25 kg (Verpackungseinheit).

#### Verbrauch

250 - 500 ml/12,5 l je nach Beanspruchung bei Außenfarben  
250 ml/25 kg bei Außenputzen  
Genauere Dosierung einhalten.

#### Verträglichkeit

Nur in vorgegebener Dosierung zugeben. Nicht andersartigen Materialien zugeben oder untermischen.

#### Lieferform

250 ml (Konzentrat)

### Untergrundvorbehandlung und Grundierung

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3.1.1 bis 3.2.1. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

#### Flächen mit Algen, Schimmel- bzw. Pilzbefall

Befall gründlich entfernen, durchwaschen und gut trocknen lassen. Mit Dibesan-Sanierlösung einstreichen und trocknen lassen. Dann mit Fassadenfarben oder Außenputzen mit Filmschutz nach Herstellervorgabe überarbeiten.

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## Beachten

### Lagerung

Kühl und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

### Bitte beachten

Bei AZ/FZ Additiv handelt es sich um ein Produkt, das mit speziellen Wirkstoffen gegen organischen Befall an Fassaden ausgestattet ist. Dieses Depot an Wirkstoffen bietet einen langanhaltenden, zeitlich begrenzten Schutz, dessen Wirksamkeitsdauer von den Objektbedingungen, wie z. B. Feuchtebelastung, Bewuchs in der Objektumgebung etc., abhängt. Ein dauerhaftes Verhindern von Pilz- und Algenbewuchs ist nicht möglich.

### Erste-Hilfe-Maßnahmen:

#### (Allgemeine Hinweise: Selbstschutz des Ersthelfers)

#### Nach Einatmen:

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und warmhalten.

#### Nach Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei andauernder Hauteizung Arzt aufsuchen.

#### Nach Augenkontakt:

Auge unter Schutz des unverletzten Auges sofort ausgiebig mit Wasser spülen. Bei Reizung Augenarzt konsultieren.

#### Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Produkt-Code M-DF 02 F

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.

### Kennzeichnung

Xi	Reizend.
R43	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R52/53	Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
S2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S61	Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen. Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
S35	Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
S36/37	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
S46	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
S24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Sondermüll abgeben.

AVV-Abfallschlüssel Nr. 070699

Gemischt mit Dispersionsfarbe: AVV-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.