

Colore & NEVE (2060)



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Colore & NEVE (Farbe & Schnee) ist eine Dekofarbe für innen, die das Spiel der Reflexe von Schnee in der Sonne an die Wand bringt. Es existieren 175 Farbtöne, hergestellt aus Basismaterial und Tönkonzentraten.

Produkteigenschaften

- Wasserverdünnbar
- Umweltschonend und geruchsarm
- Lösemittelfrei
- Farbe mit Glittereffekt
- Reinigungsfähig

Werkstofftyp

Dispersionsfarbe mit speziellem Glittereffekt für Innenflächen.

Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/I): 200 g/l (VOC-Höchstgehalt 2010). Dieses Produkt enthält max. 60 g/l VOC.

Farbton

175 Farbtöne, abtönbar nach Farbtonkarte.

Bitte beachten:

Bei Farbtönen mit organischen Pigmenten kann es durch starke UV-Bestrahlung zu Farbtonaufhellungen kommen; dies ist jedoch materialtypisch und somit kein Reklamationsgrund.

Werden erhöhte Anforderungen an die Lichtbeständigkeit der Farbtöne gestellt, empfehlen wir den Einsatz von Tönen aus der Farbtonreihe I Colori di Portofino. (KA - KG)

Physikalische Kennwerte

Dichte: ca. 1,23 kg/Liter

Verarbeitungshinweise

Verarbeitung

Colore & NEVE kann nach geeigneter Untergrundvorbereitung auf alle üblichen Innenflächen aufgetragen werden.

1. Grundbeschichtung

Wenn nötig, eine Grundbeschichtung mit Tiefgrund W ELF. Eine Beschichtung mit PRIMUS SABBIA als Haftvermittler.

2. Optikgebende Beschichtung

Farbton nach Vorgabe aus Basismaterial und Tönkonzentrat anrühren. Material dann mit 30 % Wasser verdünnen. Drei Anstriche mit der speziellen Deckenbürste (PE 10) mit dem verdünnten Material.

Herstellen der Farbtöne

Colore & NEVE wird als grauweißes Basismaterial geliefert. Durch Zugabe der Farbkonzentrate, die auch bei Spatula Stuhhi und La Casa dei Sogni verwendet werden, lassen sich die gewünschten Farbtöne leicht ausmischen.

Farbtonreihen

- I Colori di Londra
- I Colori del Sole
- I Colori di Portofino
- I Colori di New York
- I Colori dell' Anima

Wichtiger Hinweis:

Colore & NEVE ist ein Material mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Die in den Katalogen befindlichen Farbmuster entsprechen drucktechnisch dem neuesten Stand der Technik, es existiert auch ein Katalog mit Originalmustern. Wir empfehlen vor Auftragsbeginn die Anfertigung einer Musterfläche zur Vorlage beim Kunden.

Verbrauch

Ca. 180 ml/m² (5 - 6 m² pro Liter) bei glattem, grundierten Untergrund, auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Musterlegung vor Ort ermitteln.

Lieferform

Colore & NEVE

Basismaterial 1,0 I-KU-Gebinde
 2,5 I-KU-Gebinde
 5,0 I-KU-Gebinde

Tönkonzentrat: 0,062 I-Glas-Gebinde
 0,750 I-KU-Gebinde

Werkzeug Deckenbürste (PE 10)

Untergrundvorbereitung und Grundierung

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der Abschnitte 3.1.1 bis 3.1.14 der VOB, Teil C, DIN 18363. Löcher, Risse und Unebenheiten vor der Grundierung mit Leichtspachtel mittel/fein LF oder DinoMur ausgleichen.

Neue, glatt gefilzte Putze MG PII und PIII nach mindestens 2-wöchiger Trockenzeit ein Grundanstrich mit Tiefgrund W ELF.

Bitte beachten:

Hoch alkalische Putze, wie z. B. kalkreiche Putze, bitte zunächst fluatieren.

Neue Gipsputze MG PIV evtl. vorhandene Sinterhäute abschleifen, ein Grundanstrich mit Tiefgrund W ELF.

Tragfähige Altbeschichtungen ggf. eine Beschichtung mit Tiefgrund W ELF oder Unigrund Plus.

Beachten

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei, vor Feuchtigkeit schützen; Anbruchgebinde gut verschließen. Nur getrocknete Farbreste können zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten

Verarbeitung nicht unter +5 °C. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.

WGK: 1, Produkt-Code M-DF01.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel-Nr. 080112 (Abfälle von Farben und Lacken auf Wasserbasis). Ungereinigte Verpackungen: Leere Behälter sind gemäß den behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.