

#### Produktbeschreibung

##### Anwendungsbereich

Für dekorative Lasurbeschichtungen im Innenbereich. Geeignet auf glatten Untergründen, Strukturputzen sowie Putzen der Mörtelgruppen P II und P III und Beton. Im Innenbereich zur dekorativen Gestaltung auf Raufasertapeten und Glasgewebe einsetzbar. Bei Einsatz im Außenbereich bitte unseren Beratungsservice zu Rate ziehen.

##### Eigenschaften

Gut diffusionsfähig, hohe Haftfestigkeit. Wasserverdünnbar, umweltverträglich.

##### Werkstofftyp

Kunststoff-Dispersion nach DIN 55 945.

##### Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/I): 200 g/l (VOC-Höchstgehalt 2010). Dieses Produkt enthält max. 200 g/l VOC.

##### Glanzgrad

Seidenmatt bis seidenglänzend, je nach Materialeinstellung.

##### Farbton

Weiß-transparent. Mit DinoColor-Vollton- und -Abtönfarben abtönbar.

#### Verarbeitungshinweise

##### Beschichtungsaufbau

Zunächst ist ein lasurfähiger Untergrund zu erstellen, dann mit ein- oder mehrmaligem Lasurauftrag die gewünschte Optik zu erzielen.

##### Verarbeitung

Einsetzbare Werkzeuge: Malerbürste, Stupfpinsel, Naturschwamm oder Lappen.

##### Trockenzeit

Je nach Lasurtechnik „nass in nass“ arbeiten oder Trockenzeiten bis zu 12 Stunden zwischen den einzelnen Beschichtungen einhalten.

##### Verbrauch

Ca. 80–100 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung, abhängig von der Struktur des Untergrundes und der Auftrags-technik.

##### Lieferform

5,0 Liter-KU-Gebinde (Mischgebände). Inhalt: 2,5 Liter.

#### Untergrundvorbehandlung und Grundierung

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Bei festen,

tragfähigen, leicht saugenden Untergründen im Innenbereich ist keine Grundierung erforderlich. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

#### Beachten

##### Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei.

##### Bitte beachten

Verarbeitung nicht unter +5 °C. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen.

WGK: 1, Produkt-Code M-DF02, weitere Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt beachten.

##### Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel-Nr. 080103 (Abfälle von Farben und Lacken auf Wasserbasis).

Ungereinigte Verpackungen: Leere Behälter sind gemäß den behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.

Stand: Januar 2012