

Gebrauchsfertiger, bindemittelstarker Reparaturspachtel, lösemittelfrei, für innen und außen

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Pastöse, feinkörnige, verarbeitungsfertige Spachtelmasse für den universellen Gebrauch. Zum großflächigen Ausgleichen und Glätten unebener Untergründe im Außen- und Innenbereich. Auf Putzen der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputzen der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten, Gasbeton und Gipskartonplatten einsetzbar. Die leichte und geschmeidige Verarbeitung ermöglicht eine rationelle, zeitsparende Spachtelarbeit.

Eigenschaften

Gutes Füllvermögen, lange Offenzeit, trocknet ohne Schwindrisse auf, sackt nicht nach. Lösemittelfrei, alkalibeständig, umweltverträglich und geruchsarm.

Werkstofftyp

Kunststoffdispersion nach nach DIN 55 945.

Glanzgrad

Matt.

Farbton

Hellgrau.

Physikalische Kennwerte

Dichte: 0,8

Verarbeitungshinweise

Beschichtungsaufbau

Untergründe fachgerecht vorbehandeln. Je nach Unebenheiten ein- bis zweimal aufspachteln. Pro Arbeitsgang können Schichtdicken bis 4 mm aufgetragen werden. Spachtelstellen vor der Weiterbehandlung, je nach zum Einsatz gelangenden Werkstoffsystem, mit Unigrund Plus grundieren.

Verarbeitung

Im Spachtel- oder Glättkellenauftrag. Spachtelmasse in dünnen Schichten aufziehen. Die erste Schicht muss trocken sein, bevor die zweite Schicht aufgetragen wird. Die Schichtdicke pro Arbeitsgang sollte nicht mehr als 4 mm betragen. Nach der Antrocknung anässen und abfilzen oder trocken schleifen.

Trockenzeit

Ca. 1–2 Stunden pro mm Schichtdicke bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte, überstreichbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verbrauch

Ca. 1 kg pro m² pro mm Schichtstärke.

Lieferform

13,0 kg-KU-Gebinde

Untergrundvorbehandlung und Grundierung

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3.

Putze

Neue Putze zwei bis vier Wochen unbehandelt stehen lassen. Nachputzstellen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein. Auf grob porösen, saugenden, leicht sandenden bzw. alten Putzen Grundanstrich mit Tiefgrund W ELF.

Beton

Betonflächen mit Schmutzablagerungen oder Mehlkornschicht mechanisch oder durch Druckwasserstrahlen (unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften) reinigen. Auf schwach saugenden, leicht sandenden bzw. saugenden Flächen Grundanstrich mit Tiefgrund W ELF.

Tragfähige Dispersionsfarben-Beschichtungen

Kreidende Dispersionsfarbenanstriche durch Druckwasserstrahlen (unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften) entfernen. Glänzende Oberflächen aufrauen. Grundanstrich mit Unigrund Plus.

Nicht tragfähige Lack-, Dispersionsfarben- oder Kunstharzputz-Beschichtungen

restlos entfernen mit geeigneter Methode, z. B. mechanisch oder durch Abbeizen und Nachreinigen durch Hochdruckheißwasserstrahlen (unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften). Auf schwach saugenden bzw. glatten Flächen Grundanstrich mit Unigrund Plus. Auf mehllenden, sandenden, saugenden Flächen Grundanstrich mit Tiefgrund spezial.

Beachten

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei.

Bitte beachten

Verarbeitung nicht unter +5 °C. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.

WGK: 1, Produkt-Code M-DF01, weitere Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel-Nr. 080106 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle).

Ungereinigte Verpackungen: Leere Behälter sind gemäß den behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.