

Lösemittelhaltige, pigmentierte Grundierfarbe für kritische Untergründe

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Pigmentierte Grundbeschichtung für nachfolgende Beschichtungen mit Polymerisatharzfarben oder Dispersionsfarben. Auf fast allen Untergründen der Mörtelklassen P II, P III und P IV, Beton und Faserzement einsetzbar. Speziell für den Einsatz auf besonders kritischen Untergründen, z. B. durch Eisenoxide oder Ruß verseuchtes Mauerwerk im Außenbereich. In unverdünntem Zustand auch für die Beschichtung von Polystyrol-Hartschaum geeignet.

Eigenschaften

Wetterbeständig, gut haftend, tief eindringend, verfestigend, sehr leicht zu verarbeiten, diffusionsfähig, egalisierend, unquellbar, alkalibeständig, spannungsfrei, lösemittelhaltig, isolierend, beständig gegen aggressive Luftschadstoffe.

Bitte beachten: Eine Isolierung von teerhaltigen Altanstrichen ist nur bedingt möglich.

Verträglichkeit

Grundhärter WP ist nicht mit Kunststoff-Dispersions-Materialien mischbar.

Werkstofftyp

Grundierfarbe auf der Bindemittelbasis Polymerisatharz in Lösung.

Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 750 g/l (VOC-Höchstgehalt 2010). Dieses Produkt enthält max. 750 g/l VOC

Glanzgrad

Matt.

Farbton

Weiß. Mit max. 2 % Universal-Abtönkonzentrat abtönbar. Vor Tönung ist die Verträglichkeit mit dem Abtönkonzentrat zu testen.

Physikalische Kennwerte

Dichte: 1,2 g/cm³

Verarbeitungshinweise

Beschichtungsaufbau

Nicht saugende Untergründe unverdünnt streichen. Saugende Untergründe: bis max. 15 % mit Spiritus verdünnt (auf die Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt), grundieren.

Verarbeitung

Mit Pinsel, Rolle oder Streichbürste, das Werkzeug muss lösemittelbeständig sein.

Spritzauftrag nur mit ex-geschützten Airlessgeräten möglich.

Spritzdruck 100–140 bar

Düse 0,015–0,017 Zoll

Spritzwinkel 40–60°

Trockenzeit

Trocken nach 12 Stunden, überstreichbar nach Verflüchtigung der Lösemittel. Oberflächentrocken nach 1–2 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Bei kühler und feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Verbrauch

Ab ca. 180 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ist der Verbrauchswert stark schwankend, deshalb ist für die exakte Kalkulation ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

Lieferform

10,0 Liter-Blechgebinde

Untergrundbeschaffenheit und Grundierung

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung des Abschnitts 3 der VOB, Teil C, DIN 18363.

Mineralische Untergründe mit kreibender, wischender Oberfläche:

Reinigung durch Druckwasserstrahlen, Abwaschen oder Abbürsten. Eine Grundbeschichtung mit Grundhärter WP.

Stark saugende, mehhlende Putze:

Reinigung durch Abbürsten, Eine Grundbeschichtung mit Grundhärter WP.

Ziegelmauerwerk, ungestrichen: Ausblühungen (Salze) durch trockenes Abbürsten restlos beseitigen. Verfugung ggf. ausbessern.

Durch Eisensalze, Ruß oder Wasserflecken verseuchte

Flächen: Verschmutzungen mit geeigneten Methoden entfernen, z. B. Nassstrahlen. Flächen vor der Weiterbehandlung gut durch-trocknen lassen. Eisensalzeinschlüsse im Untergrund dürfen nicht nass gereinigt werden. Eine Grundbeschichtung mit Grundhärter WP.

Beachten

Lagerung

Gebinde dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Von Zündquellen fernhalten.

Bitte beachten

Verarbeitung nicht unter +1°C. . Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz reinigen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. WGK: 2, Produkt-Code M-GP05.

Hinweis

Der Werkstoff ist lösemittelhaltig, deshalb feuergefährlich. Vorsicht in geschlossenen Räumen. Weitere Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.