

La Casa dei Sogni (1050)



Hoch attraktive Lasur zur Gestaltung von Innenflächen

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Speziell entwickelte, hoch attraktive und wirtschaftlich aufzutragende Lasur für Innenflächen mit Antikeffekt (glatte bis leicht strukturierte Untergründe), die einer normalen bis mittleren Beanspruchung unterliegen. Das Material gewährt einen breiten, kreativen Gestaltungsspielraum.

Besonderheiten

Bestandteil der abgetönten Lasur sind hell pigmentierte Teilchen, die sich nicht mit anderen Farbpigmenten mischen und eine hochwertige und farblich außerordentlich differenzierte Optik (Antikeffekt) erzeugen.

Eigenschaften

Wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm, lösemittelfrei. Reinigungsfähig mit Wasser und neutralen Haushaltsreinigern (nach ca. 20 Tagen). Ausbesserungsfähig. Abtönbar mit den Farbkonzentraten aus dem Produktbereich Spatula Stuhhi, daher bestens kombinierbar.

Werkstofftyp

Transparentbase auf der Grundlage von Acrylat-Dispersion.

Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/l): 200 g/l (VOC-Höchstgehalt 2010). Dieses Produkt enthält max. 200 g/l VOC.

Glanzgrad

Matt oder seidenmatt aufrocknend, je nach Art der eingesetzten Grundierung.

Farbton

Weiß-transparent, 126 Farbtöne sind einfach mischbar bei Verwendung der Spatula Stuhhi-Farbkonzentrate. Die Farbkonzentrate bitte nur von Hand einrühren, da sonst die weißen Chips zerstört werden.

Bitte beachten: Bei der Reproduktion von Farbtönen muss berücksichtigt werden, dass sich der Lasurfarbton auf der Wand infolge seines lasierenden Charakters, der Auftragstechnik, der jeweiligen Schichtstärke und des Farbtons des Untergrundes von der Vorlage unterscheiden kann. Bei der Kundenberatung ist es daher ratsam, speziell erstellte Originalmuster für die Farbtonauswahl einzusetzen.

Bei Farbtönen mit organischen Pigmenten kann es durch starke UV-Bestrahlung zu Farbtonaufhellungen kommen; dies ist jedoch materialtypisch und somit kein Reklamationsgrund. Werden erhöhte Anforderungen an die Lichtbeständigkeit der Farbtöne gestellt, empfehlen wir den Einsatz von Tönen aus der Farbtonreihe I Colori di Portofino.

Physikalische Kennwerte

Dichte: ca. 1,0

Verarbeitungshinweise

Beschichtungsaufbau

Grundbeschichtung:

Matt-Effekt: Primus Sabbia (1031)

Seidenmatt-Effekt: Primus Liscio (1032)

Auftrag mit kurzfloriger Rolle.

Schlussbeschichtung: La Casa dei Sogni ist verarbeitungsgerecht eingestellt. Der Auftrag erfolgt zunächst in nur einer Schicht. Je nach gewünschter Optik kann ein weiterer Farbton auch „nass in nass“ oder nach Trocknung des ersten Farbtons eingearbeitet werden.

Verarbeitung

Werkzeuge: Bürste (z. B. Flächenstreicher) oder A Mano Handschuh (Deko-Handschuh mit Lammfellbezug PC 6).

Auftragsverfahren: Wir empfehlen, die Lasur mit dem Handschuh (Deko-Handschuh mit Lammfellbezug, PC 6) oder der Bürste vollflächig aufzutragen. Die Bürste wird dabei wie ein Spachtel in der Glättetechnik geführt (kurze Kreuzschläge). Nach ca. 5 Minuten kann die Oberfläche mit einer trockenen Bürste verschliffen werden.

Gestaltungshinweis

Die Kontrastwirkung ist hoch, wenn bei heller Grundierung der aufgetragene Lasurfarbton dunkel gehalten wird. Im Fall von sehr hellen Lasurfarbtönen und auf stärker strukturierten Untergründen können die hell pigmentierten Teilchen innerhalb der Lasur ihre optische Wirkung nur begrenzt entfalten.

Bitte beachten:

Für Flächen mit starkem Wasserdampfkontakt - z. B. über dem Duschbereich - ist das Material nicht geeignet.

Oberflächeneffekte:

La Casa dei Sogni (Lasurtechnik mit Antikeffekt)

Dorati (mit Weißgoldeffekt)

Trasparenze (dünner Lasurauftrag)

Svelati-Dorati (gewischter Lasurauftrag mit Weißgoldeffekt)

La Casa dei Sogni mit Wachsaufrag.

Trockenzeit

Je nach Bedarf „nass in nass“ arbeiten oder Trockenzeiten bis zu 12 Stunden zwischen den einzelnen Beschichtungen einhalten. Bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte nach ca. 8 Stunden oberflächentrocken, durchgetrocknet und belastbar nach 28 Tagen. Bei kühler und feuchter Witterung ergeben sich entsprechend längere Trockenzeiten.

Verbrauch

La Casa dei Sogni: ca. 200–300 ml/m²

Trasparenze: ca. 75–100 ml/m², je nach Auftragsmethode.

Grundsätzlich sollte der exakte Verbrauch durch Probebeschichtung vor Ort ermittelt werden.

Lieferform

La Casa dei Sogni (1050): 2,5 Liter-KU-Gebinde

5,0 Liter-KU-Gebinde

15,0 Liter-KU-Gebinde

Primus Sabbia (1031):

5,0 Liter-KU-Gebinde

15,0 Liter-KU-Gebinde

Primus Liscio (1032):

5,0 Liter-KU-Gebinde

15,0 Liter-KU-Gebinde

Untergrundvorbehandlung und Grundierung

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Darüber hinaus sollten sie eher glatt, bestenfalls leicht strukturiert und eben sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.

Bitte beachten: La Casa dei Sogni nicht direkt auf alkalische Zwischenbeschichtungen (z. B. Silikatfarben oder -putze) auftragen.

Die Untergründe müssen frei von Farbkontrasten sein. Als Haftgrundierungen Primus Sabbia oder Primus Liscio einzusetzen.. La Casa dei Sogni wird dadurch besser auf der Wandoberfläche verankert.

Beachten

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei.

Bitte beachten

Verarbeitung nicht unter +5 °C. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Zunahme von Spülmittel. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.

WGK: 1, Produkt-Code M-DF01, weitere Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel-Nr. 080103 (Abfälle von Farben und Lacken auf Wasserbasis).

Ungereinigte Verpackungen: Leere Behälter sind gemäß den behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.