


# MD Exclusive Decofloc Chips



Hochwertige, farbige Spezialflocken für das Decofloc-System

## Produktbeschreibung

### Anwendungsbereich

Als Bestandteil des Decofloc-Systems für dekorative, effektvolle und äußerst strapazierfähige Wand- und Deckenbeschichtungen im Innenbereich. Besonders geeignet für den Einsatz in Treppenhäusern, öffentlichen Gebäuden, Kindertagesstätten und Schulen. Nur im System mit DinoFloc Coll LF und DinoFloc Finish LF, matt oder seidenglänzend, einzusetzen.

### Eigenschaften

Scheuerbeständig, leicht zu verarbeiten, bestmöglich lichtecht.

### Werkstofftyp

Chips auf der Basis von Kunstharzdispersion.

### Glanzgrad

Matt.

### Farbton

29 unterschiedliche Farbtonkombinationen standardmäßig lieferbar, weitere Farbtöne auf Anfrage.

## Verarbeitungshinweise

### Beschichtungsaufbau

DinoFloc Coll LF satt und gleichmäßig auftragen und in den noch feuchten Anstrichfilm Decofloc Chips einspritzen. Die Offenzeit von DinoFloc Coll LF beträgt etwa 20 Minuten, je nach Temperatur und Luftfeuchte.

### Verarbeitung

Mit einer Spezial-Spritzpistole, die an einem Luftkompressor mit mindestens 400 l/min. Luftansaugleistung angeschlossen ist. Druck ca. 1,8 2,0 bar. Die Chips werden bis zur Sättigung des Untergrundes eingespritzt. Der Abstand zur Wand sollte 60 80 cm betragen. Nach der Trocknung die gesamte Fläche mit dem Handbesen abfegen.

### Trockenzeit

Decofloc Chips können nach 24 Stunden mit DinoFloc Finish LF, matt oder seidenglänzend, überstrichen werden.

### Verbrauch

Ca. 200 250 g/m<sup>2</sup> (ca. 200 g/m<sup>2</sup> fallen zusätzlich beim Beflocken auf den Boden und können wenn unverschmutzt wieder verwendet werden).

Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag ermitteln.

### Lieferform

5,0-kg-Karton  
20,0-kg-Karton

## Beachten

### Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei.

### Bitte beachten

Verarbeitung nicht unter +5 °C. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.

Technisches Merkblatt MD Exclusive Decofloc Chips, Stand: Mai 2009