

PICTŪRA



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Innenfarbe; nach geeigneter Vorbehandlung auf vielen Untergründen einsetzbar.

Produkteigenschaften

Umweltfreundlich, wasserverdünnbar, lösemittelfrei. Leicht zu verarbeiten, geruchssympathisch, gut deckend, verarbeitungsfertig.

Hergestellt mit hochwertigen Naturrohstoffen, z. B. Calciumcarbonat aus Vipiteno.

Werkstofftyp

Hochwertige Spezial-Innenfarbe mit Kalziumcarbonat, bestens geeignet zur Kombination mit den Produkten Spatula Stuhhi, La Casa dei Sogni u. a.

Beschichtungseigenschaften

Gutes Haftvermögen, wasserdampfdurchlässig, große Farbtonbreite.

Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/I): 200 g/l (VOC-Höchstgehalt 2010). Dieses Produkt enthält max. 200 g/l VOC.

Bitte beachten: Bei Farbtönen mit organischen Pigmenten kann es durch starke UV-Strahlung zu Farbtonaufhellungen kommen; dies ist jedoch materialtypisch und somit kein Reklamationsgrund.

Werden erhöhte Anforderungen an die Lichtbeständigkeit der Farbtöne gestellt, empfehlen wir den Einsatz von Tönen aus der Farbtonreihe I Colori di Portofino.

Physikalische Kennwerte

Dichte: ca. 1,48 kg/Liter
pH- Wert: 8 - 8,5

Verarbeitungshinweise

Verarbeitung

1. PICTURA al Naturale (ohne Deko-Überzug)

Zu bearbeitende Flächen für die Beschichtung vorarbeiten, z. B. Spachteln und grundieren. PICTURA in einem oder zwei Arbeitsgängen mit einem sehr kurzflorigen Mohairroller auftragen. Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten mindestens 4 Stunden Trockenzeit einhalten bei + 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte.

2. PICTURA alla Pelle di Pesca (PICTURA mit mattem Samteffekt)

Vorbereitende Arbeiten wie vor. PICTURA mit einem sehr kurzflorigen Mohairroller in einem oder zwei Arbeitsgängen auftragen. Nach mindestens 24 Stunden Trockenzeit ein Auftrag mit Pelle di Pesca, ebenfalls mit einem sehr kurzflorigen Mohairroller.

3. PICTURA agli Antichi Sapori (PICTURA mit Patinawachs)

Vorbereitende Arbeiten wie vor. PICTURA mit einem sehr kurzflorigen Mohairroller in einem oder zwei Arbeitsgängen auftragen. Nach mindestens 24 Stunden Trockenzeit ein Auftrag von Antichi Sapori mit dem Lappen oder mit dem Schwamm.

Herstellen der Farbtöne

PICTURA wird als Basismaterial als Weißware geliefert. Durch Zugabe der Farbkonzentrate, die auch bei Spatula Stuhhi und La Casa dei Sogni verwendet werden, lassen sich die gewünschten Farbtöne leicht ausmischen, z. B. 5 Liter PICTURA (Basismaterial) plus 0,250 Liter KA (Farbkonzentrat).

Farbtonreihen

- I Colori di Londra
- I Colori del Sole
- I Colori di Portofino
- I Colori di New York

Wichtiger Hinweis:

PICTURA ist ein Material mit natürlichen Rohstoffen. Die in den Katalogen befindlichen Farbmuster entsprechen drucktechnisch dem neuesten Stand der Technik. Wir empfehlen vor Auftragsbeginn die Anfertigung einer Musterfläche zur Vorlage beim Kunden.

Verbrauch

Ca. 150 g/m² bei glattem, grundierten Untergrund, auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Musterlegung vor Ort ermitteln.

Lieferform

PICTURA (Basis, weiß):	5,0 Liter-KU-Gebinde
	15,0 Liter-KU-Gebinde
Tönkonzentrat:	0,062 Liter-Glas-Gebinde
	0,25 Liter-KU-Gebinde
	0,75 Liter-KU-Gebinde

Untergrundvorbehandlung und Grundierung

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der Abschnitte 3.1.1 bis 3.1.14 der VOB, Teil C, DIN 18363. Löcher, Risse und Unebenheiten vor der Grundierung mit Leichtspachtel mittel/fein LF oder DinoMur ausgleichen.

Neue, glatt gefilzte Putze MG PII und PIII nach mindestens zweiwöchiger Trockenzeit ein Grundanstrich mit Tiefgrund W ELF.

Bitte beachten:

Hoch alkalische Putze, wie kalkreiche Putze, bitte zunächst fluatieren.

Neue Gipsputze MG P IV evtl. vorhandene Sinterhäute abschleifen, ein Grundanstrich mit Tiefgrund W ELF.

Tragfähige Altbeschichtungen ggf. eine Beschichtung mit Tiefgrund W ELF oder Unigrund Plus.

Beachten

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei, vor Feuchtigkeit schützen; Anbruchgebinde gut verschließen. Nur getrocknete Farbreste können zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten

Verarbeitung nicht unter +5 °C. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.

WGK: 1, Produkt-Code M-DF01.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel-Nr. 080112 (Abfälle von Farben und Lacken auf Wasserbasis).

Ungereinigte Verpackungen: Leere Behälter sind gemäß den behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.