

# Spezialverdünner AF



## Geruchsarme Verdünnung für aromatenfreie Lacke und lösemittelhaltige Schnellrenovierfarben

### Produktbeschreibung

#### Anwendungsbereich

Spezialverdünner AF ist einzusetzen als Verdünnungsmittel für aromatenfreie, lösemittelhaltige Lacke und lösemittelhaltige Schnellrenovierfarben.

#### Eigenschaften

Spezialverdünner AF ist eine gebrauchsfertige Lösung.

Das Produkt ist ein Gemisch aus Gefahrstoffen, das die Haut bei längerer Exposition reizen und beim Einatmen zu Kopfschmerzen und Schwindelgefühl führen kann. In Abwasseranlagen wird dieses Produkt nur langsam abgebaut. Es darf nicht auf unbefestigten Boden gelangen und sollte von Flammen und Funken ferngehalten werden.

#### Werkstofftyp

Spezialverdünner für Lacke und Schnellrenovierfarben.

#### Farbton

Transparent.

#### Physikalische Kennwerte

Dichte: 0,86 g/cm<sup>3</sup>

### Verarbeitungshinweise

#### Verarbeitung

Spezialverdünner AF wird dem zu verdünnenden Medium beigegeben und als schnellwirkendes Mittel durch Verrühren solange bewegt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Beim Lösen von Lacken und Farbresten kann eine Mehrfachbehandlung nötig sein. Nicht vermischen mit Laugen, Säuren und starken Oxidationsmitteln. Das Produkt verdunstet langsam, geöffneter Behälter sollte nach Gebrauch wieder verschlossen werden.

#### Verbrauch

Abhängig von der Anwendung.

#### Lieferform

1-l-Kanister  
5-l-Kanister

### Beachten

#### Lagerung

Kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde fest verschlossen halten.

#### Bitte beachten

Spezialverdünner AF ist als Gefahrstoff nach der GefStoffV kennzeichnungspflichtig eingestuft und kann gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut sein sowie beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Nach der GGVS/ADR ist das Produkt mit der Klasse 3-IIIc/UN 3295 und nach VbF A II eingestuft. Die Behälter dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen, sollten an einem gut belüfteten Ort aufbewahrt werden und sind von Zündquellen fernzuhalten. Benetzte Kleidungsstücke sind zu entfernen, Haut ist mit Wasser und Seife abzuwaschen. Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen; sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

WGK 1, Produkt-Code M-VM 01. Weitere Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt beachten.

#### Entsorgung

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Materialreste können nach EAK-Abfallschlüssel-Nr. 070304 entsorgt werden. Vorgeschlagen wird eine Wiederbefüllung der Behältnisse.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.

Technisches Merkblatt Spezialverdünner AF, Stand: Januar 2012