Technisches Merkblatt

Pinselreiniger

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Reinigt schnell und zuverlässig Pinsel, Farbroller und sonstiges Lackiergerät von lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Löst Farbverschmutzungen, Fette, Öle, Wachs und Teer von Pinseln, Farbrollern und anderem Lackiergerät. Kann auch zur Säuberung von Maschinen und Motoren eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Form: flüssig
- Geruch: nach Lösungsmitteln, charakteristisch
- Siedepunkt: 56 – 130 °C
- Flammpunkt: < 21 °C

Farbton

klar, farblos

Gebindegröße

250 ml, 1 l

Verarbeitung

Anwendung

Lackiergerät direkt nach Gebrauch in Pinselreiniger tauchen oder damit begießen und anschließend mit sauberem Tuch trocken putzen. Kleine Maschinenteile in Pinselreiniger tauchen, große Teile besprühen und 5 – 20 Minuten einwirken lassen, anschließend mit sauberem Tuch nachtrocknen. Blankes Metall wegen Rostgefahr einölen. Vorsicht bei lackierten Flächen und Kunststoffen.

Produkthinweise

Inhaltsstoffe

Inhaltsangabe nach 648/2004:
Aromatische Kohlenwasserstoffe > 30 %
Aliphatische Kohlenwasserstoffe 15-30 %

Dichte

ca. 0,81 – 0,85 g/cm³

VOC-Sicherheitshinweis

Produktunterkategorie B/a, VOC-Grenzwert 850 g/L (gem. RL 2004/42/EG)
VOC-Gehalt dieses Produktes max. 850 g/L.

Sicherheitsratschläge	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eventuelle Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Lagerung	Stets verschlossen, kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.
Entsorgung	Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. AVV-Abfallschlüssel 14 06 03.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800 63333 782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.supernova-farben.de

Technische Information Stand 10/2016