

Sanierlösung

Biozidlösung* zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Flächen



Werkstoff

Anwendung	Wässrige Mikrobiozid-Lösung zur Unterstützung der Reinigung von Algen- und Schimmelbefall im Außenbereich vor nachfolgenden Beschichtungen. SuperNova Sanierlösung ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Eigenschaften	Frei von Schwermetallen und Phenolen, nicht toxisch, leicht zu verarbeiten, geruchsarm, schnell trocknend, hohes Eindringvermögen, lang anhaltend wirksam; gute Kapillarfähigkeit. <u>Nicht mit anderen Werkstoffen mischen.</u>
Farbton	Farblos
Dichte	Ca. 1,0 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Wasser, Glykol, Konservierungsmittel, Kokosalkyldimethylbenzylammoniumchlorid, 2-Octyl-2H-Isothiazol-3-on.
Produkt-Code	GD 20
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei.
Gebindegröße	1 l und 5 l

Verarbeitung

Untergrund	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Löcher, Risse und Unebenheiten vor der Grundierung mit geeigneten Füllmaterialien ausgleichen.
-------------------	---

	Eine fungizide* Behandlung sollte nicht auf nasser Fläche und bei feuchter Witterung erfolgen, da sonst die Gefahr besteht, dass die fungiziden* Wirkstoffe nicht tief genug in den Untergrund eindringen. Weitere Grundierung wasserverdünnbar oder lösemittelhaltig gemäß Untergrundbeschaffenheit und Anwendungsgebiet. Bei pilz- und schimmelbefallenen Untergründen mit leichtem oder mittlerem Befall zur Untergrundsanierung SuperNova Sanierlösung unverdünnt aufstreichen und 24 Stunden einwirken lassen.
Beschichtungsaufbau/ Verarbeitung	Bei stärkerem Befall mit Mikroorganismen diese zunächst gründlich entfernen, z.B. durch Hochdruckreinigen, Abwaschen von Hand oder mechanisch (nass). Bei Schimmelpilzbefall im Innenbereich die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften beachten (z.B. Biostoff- und Gefahrstoffverordnung, „Schimmelpilzsanierungs-Leitfaden“, herausgegeben vom Umweltbundesamt). Erst nach ausreichender Trocknung des Untergrundes Super Nova Sanierlösung auftragen und 24 Stunden einwirken lassen. Weitere Anstriche am besten mit speziell ausgerüsteten Farben, jedoch erst nach guter Durchtrocknung des Untergrundes. Im Außenbereich z.B. SuperNova Premium Fassadenfarbe, Spezialfarbe für wirksame Behandlung und Sanierung von Untergründen mit Schimmel- und Algenbefall (für optimalen Schutz sind zwei Deckanstriche nötig).
Verbrauch	Abhängig von Beschaffenheit und Struktur des Untergrundes in Mengen 50 - 150 ml/m ²
Reinigung der Werkzeuge	Nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.
Trockenzeit	Trocken nach 24 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung

Hinweise

Wichtiger Hinweis	* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
BAuA-Reg-Nr.	N-27931
Sicherheitsratschläge	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Sanierlösung ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 6333378 Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Technisches Merkblatt

	Erste-Hilfe-Maßnahmen <u>Allgemeine Hinweise:</u> Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. <u>Nach Einatmen:</u> Person an die frische Luft bringen und warm halten. <u>Nach Hautkontakt:</u> Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspülen. <u>Nach Augenkontakt:</u> Reichlich mit Wasser spülen (10-15 Min.) Einen Arzt rufen. <u>Nach Verschlucken:</u> Arzt hinzuziehen. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeiführen.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 070699 entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 6333378.



Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
 Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
 Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
 E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.meffert.com

Technische Information Stand 11/2012