

Fertigkleister TC 7302

Gebrauchsfertiger Spezialklebstoff
für Raufaser und Papiertapeten



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Gebrauchsfertiger, transparenter Spezialklebstoff zur Verklebung von Raufaser und Papiertapeten auf Innenflächen.

Eigenschaften

Hoch rationell, verarbeitungsgerecht eingestellt, arbeitskostensparende und sichere Verklebung, transparent auf trocknend, gleichmäßige Konsistenz, hohe Lagerstabilität, lösemittelfrei.

Dichte

Ca. 1,0 g/cm³

Inhaltsstoffe

Methylcellulose

Produkt-Code

M - D 1

Verarbeitung

Untergrund

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Nicht tragfähige Beschichtungen und Tapeten sind grundrein zu entfernen. Risse und Löcher mit **Füllstoff** zuspachteln. Stark saugende Untergründe mit **TexColor Hydrogrund LF TC3308** oder **TexColor Tiefgrund LF TC 3301** oder lt. Tabelle vorkleistern. Es empfiehlt sich, auch mit Tapeten-Wechselgrund vorzustreichen. Dadurch lassen sich beim späteren Renovieren die Tapetenbahnen rückstandsfrei abziehen.

Verarbeitung

Tapezieren: Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapeten-Rückseite auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit (lt. Herstellerangabe) verkleben.

Verbrauch	Tapeziergeräte je nach erforderlicher Auftragsstärke des Kleisters einstellen. Rolle entspannen. Bahn einlegen, durchziehen, abschneiden, weichen lassen. Die Klebeanleitung des Herstellers beachten. Die Tapete an der Wand anbringen. Klebereste auf der Tapeten-Vorderseite sofort mit angefeuchtetem Schwam vorsichtig abtupfen.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung

Hinweise

Gebindegröße	16 kg
Lagerung	Trocken
Sicherheitsratschläge	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 0800/ 6333378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de