

Klassik-Wachs TC 7607

Polierfähiger Überzug für Kreativ-Techniken.
Für innen



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Für den zusätzlichen Überzug fertig erstellter Kreativ-Techniken im Innenbereich mit Klassik-Kalkspachtel TC 7603 oder Tex-Color Klassik-Kalkhaftputz TC 7602.

Eigenschaften

Polierfähiges Wachs als traditioneller Überzug für Kreativ-Techniken. Verstärkt die Farbtonwiedergabe und Tiefenwirkung und verleiht den gestalteten Oberflächen einen changierenden Glanz.

Farbton

Opak milchig

Glanzgrad

Changierender Glanz.

Dichte

Ca.0,9 g/cm³

Inhaltsstoffe

Wachs- Dispersion.

Produkt-Code

M- DF 02

Verarbeitung

Untergrund

Tex-Color Klassik Kalkhaftputz TC 7602 oder Tex-Color Klassik Kalkspachtel TC 7603 nach Auftrag mind. 12 Stunden trocknen lassen, danach kann Tex-Color Klassik-Wachs TC 7607 aufgetragen werden.

Beschichtungsaufbau/ Verarbeitung

Zum Auftrag Tex-Color Klassik-Wachs TC 7607 unverdünnt mit der venezianischen Kelle, dünnsschichtig aufgespachtelt. Überschüssiges Material sofort nach dem Auftragen entfernen. Nach ausreichender Trocknung erfolgt die Politur von Hand mit einem weichen, flusenfreien Lappen. Die Flächen können auch maschinell mit einem Filzpad auf Glanz poliert werden. Die Polierintensität und die Anzahl der Wachsschichten bestimmen den Glanzgrad und die Oberflächenwirkung.

Hinweis:

Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Materialspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit einem milden Lösungsmittel abwaschen.
Das Material unbedingt dünn-schichtig auftragen. Bei dickschichtigem Auftrag ist kein zufrieden stellendes Oberflächenbild zu erzielen. Die hochwertig gewachsenen Oberflächen sind nicht mit der Strapazierfähigkeit z.B. einer Lackbeschichtung oder einer Keramikfliese gleichzusetzen.
Nur bei ausreichender Be- und Entlüftung in Feuchträumen einsetzbar. Je nach Oberflächenbelastung und Raumluftfeuchte ggf. mehrfache Wachsschichten auftragen bzw. nach geraumer Zeit erneuern. Mit Wachs behandelte Oberflächen sind haftungsfeindliche Untergründe. Eine Überarbeitung der mit Tex-Color Klassik-Wachs TC 7607 behandelten Flächen mit andersartigen Materialien ist nur möglich, wenn das Wachs rückstandsfrei entfernt wurde. Vor der Überarbeitung empfehlen wir, Probeflächen vor Ort anzulegen.

Verbrauch

Ca. 25 – 50 ml/m² bei einmaligem Auftrag.
Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Verdünnung

Tex-Color Klassik-Wachs TC 7607 unverdünnt verwenden.

Abtönen

Nicht abtönen.

Verträglichkeit

Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte polierfähig nach ausreichender Trocknung ca. 20 Min., in der Regel nach Trocknung über Nacht. Weitere Wachsaufträge, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, nach dem Polieren des vorhergehenden Wachsauftrages. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Gebindegröße

1 l

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei. Abbruchgebinde dicht verschließen.

Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort einen Arzt aufsuchen. Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Weitere Hinweise; siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 0800/ 6333378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Technische Information Stand 05.2007