



# Acryl-Lackspray Hochglänzend

A base de résine acrylique avec protection  
antirouille intégrée

## Description du produit

<b>Domaine d'application</b>	Cette peinture spéciale permet d'embellir les objets de la maison et de l'atelier sans perdre de temps. Convient à tous les supports tels que le bois, le verre, le plastique et la céramique.
<b>Propriétés du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Séchage rapide</li><li>• Bon rendu</li><li>• À base de solvants</li><li>• Pour intérieur et extérieur</li></ul>
<b>Degré de brillance</b>	Haute brillance
<b>Teinte</b>	RAL 1004 Jaune or, RAL 1021 Jaune colza, RAL 1023 Jaune trafic, RAL 1028 Jaune melon, RAL 2000 Orange jaune, RAL 2002 Orange sanguine, RAL 2004 Orange pur, RAL 2011 Orange profond, RAL 3000 Rouge feu, RAL 3001 rouge signal, RAL 3002 rouge carmin, RAL 3003 rouge rubis, RAL 3020 rouge trafic, RAL 4001 violet rouge, RAL 5002 bleu outremer, RAL 5010 bleu gentiane, RAL 5012 bleu clair, RAL 5021 bleu eau, RAL 6002 vert feuillage, RAL 6005 Vert mousse, RAL 6018 Vert jaune, RAL 7001 Gris argent, RAL 7015 Gris ardoise, RAL 7016 Gris anthracite, RAL 7031 Gris bleu, RAL 7032 Gris silex, RAL 7035 Gris clair, RAL 8011 Brun noisette, RAL 8017 Brun chocolat, RAL 9001 blanc crème, RAL 9002 blanc gris, RAL 9003 blanc de signalisation, RAL 9005 noir profond, RAL 9006 aluminium blanc, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9010 blanc pur, RAL 9016 blanc trafic, teinte spéciale
<b>Conditionnement</b>	0,4 l

## Application

---

### Mise en œuvre

Application directement à partir de la boîte.

#### **Distance de pulvérisation :**

25 cm – 30 cm

Toujours tenir la boîte verticalement. Toujours commencer la pulvérisation à l'extérieur de l'objet.

---

### Réalisation

Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support».

Vaporiser dans le cloître.

---

### Température d'application

Idéal à appliquer à une température d'objet et ambiante comprise entre 20 °C et 25 °C.

---

### Informations d'application

- Bien agiter avant utilisation. 2 minutes à partir de l'arrêt audible des billes de mélange.
  - Une couche trop épaisse et des temps de séchage trop courts entre les couches peuvent entraîner des plis à la surface du revêtement et des temps de séchage prolongés.
  - Assurer une ventilation adéquate pendant le traitement et le séchage à l'intérieur.
  - Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot).
  - Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil ou au vent.
  - Couvrir les surfaces à ne pas peindre avec du ruban adhésif et/ou du papier.
  - Plusieurs couches fines donnent un meilleur résultat qu'une seule couche épaisse qui peut provoquer des coulures.
  - Attendre environ 10 minutes entre chaque couche.
  - Une fois le processus de peinture terminé, retourner la bombe et vider la valve.
- 

### Rendement

La consommation peut varier en fonction de la capacité d'absorption du support et de la méthode d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.

---

### Dilution

Le produit est prêt à être transformé. Utilisez pur.

---

---

**Séchage**

A +20°C à 65 % d'humidité relative:  
**Sec à cœur** après environ 24 heures.  
Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.

---

**Informations générales**

- Après avoir agité la boîte, faire un essai de pulvérisation – vérifier la compatibilité avec le support concerné ainsi que la teinte.
  - En raison de l'odeur typique des produits à base de solvants, l'utilisation de produits à base d'eau est recommandée pour les grandes surfaces intérieures.
  - Nous recommandons l'utilisation de produits ménagers neutres pour le nettoyage et l'entretien des surfaces rénovées. Ne pas utiliser d'éponges à récurer, de poudre à récurer, etc.
  - Afin d'obtenir une longue durée de vie du revêtement, il convient de vérifier au moins une fois par an si le revêtement est endommagé. Les dommages doivent être réparés de manière professionnelle.
- 

## Préparation/Impression du support

---

**Support**

Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.

---

## Instructions

---

**Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].**

Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.

---

**Stockage**

La boîte doit être stockée et transportée en position verticale, dans un endroit sec et protégé des influences chimiques et mécaniques, à une température comprise entre 15 et 25°C.

---

---

**Elimination**

Les bombes aérosols vides doivent être éliminées comme matière recyclable. Les bombes contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux. Retirer la buse obstruée de la boîte et la rouvrir à l'aide d'une aiguille.

---

**Conseils de sécurité complémentaires**

Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage.

---

**Service Technique**

**Téléphone:** 00800 / 63 33 37 82  
(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)  
**E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

---

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



**Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 24-26  
55120 Mainz  
Allemagne  
Téléphone: +49 (0) 6131 6209-0  
E-Mail: info@lack-albrecht.de  
www.lack-albrecht.de