



## Anti-Rutsch

Poudre spéciale pour créer des surfaces antidérapantes

### Description du produit

---

<b>Domaine d'application</b>	Poudre spéciale à mélanger aux revêtements de sol pour créer des surfaces antidérapantes.
<b>Propriétés du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matériau granulaire composé de sphères creuses de silice</li><li>• Pour obtenir une surface antidérapante</li><li>• Compatible avec tous les revêtements de sol Albrecht</li></ul>
<b>Teinte</b>	Gris
<b>Conditionnement</b>	0,45 kg / 0,5 kg
<b>Densité</b>	Env. 0,70 g/cm <sup>3</sup>

### Application

---

<b>Mise en œuvre</b>	Mélanger à la peinture avant l'application. En raison de leur faible densité, les billes creuses flottent dans la peinture encore liquide et forment une surface antidérapante.
<b>Température d'application</b>	La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.
<b>Rendement</b>	Env. 100 g/l.

## Préparation/Impression du support

---

### Support

Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.

---

## Instructions

---

### Composants selon VdL

Sphères creuses en silice

---

### Stockage

Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.

---

### Elimination

Avec les ordures ménagères. Ne donner que les emballages vides au recyclage.

---

### Service Technique

**Téléphone:** 00800 / 63 33 37 82  
(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)  
**E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

---

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



**Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 24-26  
55120 Mainz  
Allemagne  
Téléphone: +49 (0) 6131 6209-0  
E-Mail: info@lack-albrecht.de  
www.lack-albrecht.de