



Hartöl

Atmungsaktiver und wasserabweisender Grund- und Endanstrich für stärker strapazierte Holzoberflächen im Innenbereich.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zur Grundierung und Endbehandlung aller saugfähigen Untergründe, wie Holz- und Korkböden, Terracotta, Steinzeugfliesen, neutrale Estrichböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB-Platten etc., im Innenbereich.

Verarbeitung

Verarbeitung

Vor Anwendung Gebinde gut aufrühren/schütteln. Das Hartöl mit Flächenstreicher oder kurzflorigen Walze dünn und gleichmäßig auftragen. Trocknen lassen und bei Bedarf Zwischenschleifen. Innerhalb von ca. 12 - 16 Stunden Hartöl ein zweites Mal sparsam auftragen. Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung möglich!

Verbrauch

1 Auftrag 18 m²/l 2 Aufträge 14 m²/l.

Trockenzeit

Die Trockenzeit beträgt ca. 16 - 24 Std. (20 - 23°C / 50 - 55% relative Luftfeuchte). Durchtrocknung und volle Belastbarkeit nach 7 - 10 Tagen.

Reinigung der Werkzeuge

Mit GNature Verdünnung 160 oder Pinselreiniger 185.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %) sauber und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur soll vorzugsweise nicht unter 12°C sein. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich das Trocknungsverhalten. Endschliff der Oberflächen mit mindestens 120er Korn bzw. Gitter.
-------------------	--

Produktinweise

Inhaltsstoffe	Isoaliphate, Gemisch aus natürlichen Ölen und Harzen, Talkum, Wachs, Zinkoxid, Tonerde, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe.
----------------------	--

VOC-Sicherheitshinweis	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 480 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010).
-------------------------------	---

GISCODE	Ö 60
----------------	------

Lagerung	Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen.
-----------------	---

Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11
-------------------	---

Sicherheitshinweise

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

biopin Naturfarben GmbH & Co.KG
Linumweg 1 - 8
26441 Jever, Germany
Tel. +49(0)7162-14547-94