



## Lehmfarbe

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt eine naturweiße, matte Oberfläche zur Feuchtigkeitsregulierung des Wohnraumes. Deckkraft Klasse 2. Nassabriebbeständigkeit Klasse 3.



## Produktbeschreibung

### Anwendungsbereich

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, insbesondere Lehm. Auch für OSB.

## Verarbeitung

### Verarbeitung

**Vor Gebrauch kräftig mit Rührquirl aufrühren!**

Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. In der Regel reicht 1 Auftrag. Während der Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften.

### Verbrauch

1 l reicht für ca. 6 - 7 m<sup>2</sup>.

### Trockenzeit

Bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte: ca. 6 - 12 Stunden.

## Untergründe und deren Vorbehandlung

### Untergrund

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.

## Produktinweise

<b>Inhaltsstoffe</b>	Wasser, Lehm, Kreide, Zellulose, Titandioxid, pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl, Benzisothiazolinon, Silberchlorid (< 100 mg/l).
<b>Verdünnungs- und Reinigungsmittel</b>	Wasser. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
<b>GISCODE</b>	MD-F 01
<b>VOC-Sicherheitshinweis</b>	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar. Angebrochene Gebinde innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20
<b>Sicherheitshinweise</b>	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Es kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

**biopin Naturfarben GmbH & Co.KG**  
Linumweg 1 - 8  
26441 Jever, Germany  
Tel. +49(0)7162-14547-94