



Pflegeöl

Einfache Anwendung. Transparente, offenporige, seidenmatte, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche, die vergilbungsarm ist. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3. Kinderspielzeugtauglich, Schweiß- und Speichelechtheit.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zur Behandlung aller geölten und gewachsten Flächen wie Holz, Kork und Linoleum im Innenbereich, um die Ausbildung von Laufstraßen zu verhindern.

Verarbeitung

Verarbeitung

Vor Verarbeitung Gebinde gut aufrühren/schütteln. Pflegeöl wird mit einem kurzflorigen Bodenwischer (Mopp) gleichmäßig und dünn aufgetragen. Nach 15 - 20 Minuten überschüssiges Öl entfernen und Fläche mit weißem Pad polieren. Stark abgetragene und abgelaufene Oberflächen müssen ein zweites Mal mit Pflegeöl behandelt werden. Bei der Verarbeitung und Trocknung des Produktes ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung möglich!

Verbrauch

Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Verbrauch ca. 30 - 40 ml/m² oder 25 - 35 m²/ltr. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

Trockenzeit

Nach 6 - 12 Stunden (20°C, Luftfeuchte 50 - 55%) trocken, schleif- und überstreichbar. Fußböden nach 1 Tag vorsichtig belastbar. Volle Beanspruchung nach 7 - 14 Tagen.

Produktthinweise

Inhaltsstoffe	Aromatenfreie Kohlenwasserstoffe; Verkochung aus Derizolenöl, Tungöl und Kolophonium; Verkochung aus Leinöl Standöl, Tungöl und Kolophonium; Kolophonium; Talkum; Kaolin; Zinkoxid; Bentonit; Amidwachs. Trockenstoffe ohne Cobalt. VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 610 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l. (Kategorie „f“ ab 2010.)
Lagerung	Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar, kühl und trocken, aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mind. 5 Jahre haltbar.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit GNature Verdünnung.
Sicherheitshinweise	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Mit dem Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen! <u>Selbstentzündungsgefahr</u> aufgrund des Pflanzenölgehaltes! Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Gefahrenhinweise	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

TECHNISCHES MERKBLATT

Pflegeöl

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses
Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

biopin Naturfarben GmbH & Co.KG
Linumweg 1 - 8
26441 Jever, Germany
Tel. +49(0)7162-14547-94