



Terrassenöl

Schnelle und leichte Verarbeitung. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz ein. Sie halten es gesund und elastisch und lassen es nicht austrocknen. Gute Auffrischung für bereits geöltes Holz. Kein Anschleifen bei Nachanstrich erforderlich. Keine Geruchsbelästigung. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Für alle Hölzer im Außenbereich, wie z. B. Holzterrassen, Zäune, Pergolen, Kinderspielgeräte u. Gartenmöbel etc. Sehr gut geeignet für Tropenhölzer, wie z. B. Bangkirai. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischen altes wieder auf.

Verarbeitung

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sowie saugfähig sein. Alte Lack- und Deckfarbenanstriche komplett entfernen. Bereits vergrautes Holz mit GNature Entgrauer 170 vorbehandeln oder bis zum gesunden Holz abschleifen. Kesseldruckimprägniertes Holz 1 – 2 Monate abwettern lassen und ggf. vorhandene Salzausblühungen entfernen. Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten. Dünn und gleichmäßig 1 - 2 streichen (je nach Saugfähigkeit des Holzes). Pfützenbildung vermeiden.

Verbrauch

Ca. 60 - 80 ml/m², kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden trocken, nach 16 - 24 Stunden überstreichbar.
--------------------	--

Reinigung der Werkzeuge	Mit GNature Verdünnung oder Pinselreiniger.
--------------------------------	---

Produktionhinweise

Inhaltsstoffe	Aromatenfreie Kohlenwasserstoffe; Verkochung mit Leinöl, Derizolenöl, Tungöl und Kolophonium; Leinöl Standöl; Bentonit; Zinkoxid; Kieselsäure; 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat, Trockenstoffe ohne Cobalt oder dessen Polymere.
----------------------	--

VOC-Sicherheitshinweis	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 450 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie d ab 2010).
-------------------------------	---

GISCODE	Ö 60
----------------	------

Lagerung	Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.
-----------------	---

Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11.
-------------------	---

Sicherheitshinweise

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Enthält 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat.

Es kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Wirkstoffgehalt: 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat <0,6%

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Allergiker Hotline: 04461-7575-0