



## Wachslasur

Lasierende, wasserdampfdurchlässige, leicht zu verarbeitende Lasur auf Wasserbasis. Schnell trocknend und polierbar.



## Produktbeschreibung

### Anwendungsbereich

Zur farbigen Gestaltung von hölzernen Decken und Wandverkleidungen, sowie Möbelteilen aus Holz im Innenbereich.

## Verarbeitung

### Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren/schütteln. Je nach gewünschter Deckkraft, die Wachslasur 1 - 2 Mal gleichmäßig auftragen. Ein seidig glänzendes Finish wird erzielt, indem man die Fläche mit einer Polierbürste oder einem fusselfreien Tuch unter leichtem Druck poliert. Die Lasur kann dabei anfangs etwas abfärben. Zur Veredelung empfehlen wir einen Schlussanstrich mit Wachslasur farblos.

### Verbrauch

ca. 60 - 100 ml/m<sup>2</sup> bzw. 10 - 17 m<sup>2</sup>/l je nach Saugfähigkeit des Holzes.

### Trockenzeit

Nach 25 bis 30 Minuten kann ein 2. Auftrag erfolgen.  
Nach 45 Minuten kann die Oberfläche poliert werden.  
Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

## Untergründe und deren Vorbehandlung

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Untergrund</b> | Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett und staubfrei sein. Holzflächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe mit 100 - 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen und mit Bürste bzw. Pinsel, Schwamm oder Baumwolltuch verarbeiten. Raum und Oberflächentemperatur über 15°C. |
|-------------------|--|

## Produktinweise

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Inhaltsstoffe</b>          | Wasser, Carnaubawachs, Mikrowachs, Methylcellulose, Benzisothiazolinon.  |
| <b>VOC-Sicherheitshinweis</b> | Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l.<br>Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010)   |
| <b>Lagerung</b>               | Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!   |
| <b>Entsorgung</b>             | Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.<br>Abfallschlüssel EAK 08 01 20  |
| <b>Sicherheitshinweise</b>    | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.<br>Es kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br>Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.<br>Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br>Allergiker Hotline: 04461-7575-0 |

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

biopin Naturfarben GmbH & Co.KG  
Linumweg 1 - 8  
26441 Jever, Germany  
Tel. +49(0)7162-14547-94