LEISTUNGSERKLÄRUNG

MEF 20-02-01

Produkttyp

Putz mit organischen Bindemitteln

Identifikation

Meffert Siloxan Fassadenputz M 536

Chargennummer siehe Etikett/Gebindekennzeichnung

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller

Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Die notifizierte Stelle

Exova Warringtonfire, Frankfurt

NB 1378

hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 2011-1325

Klassifizierungsbericht Nr. 2011-1325-K1

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V_2 mittel	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W_3 niedrig	EN 15824:2009
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/($m^2 \cdot h^{0,5}$)	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824:2009
Brandverhalten	A2-s1,d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)	EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824:2009

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, die im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 steht, ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke, Technik

Bad Kreuznach, 19.02.2020 _____
(Unterschrift)