Technisches Merkblatt

Putz-Abschlussprofil PVC M 1615

mit Gewebe





Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Meffert Therm Putz-Abschlussprofil PVC M1615 ist geeignet zur Ausbildung von Putzab-, bzw. Putzanschlüssen und Spachtelungen an angrenzenden Bauteilen in Meffert Therm WDV-Systemen.
Auch besonders geeignet zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen.

Eigenschaften

- Alkalibeständiges Glasgewebe
- UV- und witterungsbeständig
- Aufkantung für 3 und 6 mm Dekorputz
- Weichmacherfrei

Farbton

Weiß

Technische Daten

Maschenweite:	4 x 4 mm
Gewebe-Flächengewicht:	145 g/m²
Gewebebreite:	10 cm
Material: Gewebe:	Alkalibeständiges Glasfasergewebe
Material: Kunststoffprofil	Schlagzäher PVC-Kunststoff
Einsteckseite Tiefe:	10 cm
Profillänge:	2,0 m
Putzstärke:	3 mm oder 6 mm

Verarbeitung

Untergrund

Geeignet sind tragfähige, saubere, feste, trockene Untergründe. Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind abzuschlagen, zusätzlich sind Unebenheiten mit geeigneten Mörteln auszugleichen. Vorhandene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit gem. VOB Teil C, DIN 18363, zu prüfen.

Verarbeitung	Meffert Therm Putz-Abschlussprofil PVC M1615 in die systemzugehörige Armierungsmasse in der Breite des Gewebes vollflächig auftragen. Das gelochte Kunststoffprofil mit den Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einspachteln. Bei der Flächenarmierung ist das Glasgewebe bis zum Knick der Abzugskante des Abschlussprofils zu ziehen und blasen- und faltenfrei bis an die Ecke heranzuführen. Beim Abschneiden ist darauf zu achten, dass der am Abschlussprofil befindliche Gewebeschenkel nicht versehentlich durchtrennt wird. Überschüssige Armierungsmasse mit einem Edelstahlglätter abziehen (zur Vermeidung der Aufdopplung der Armierungsschicht im Eckbereich). Die Flächenarmierung darf erst nach ausreichender Trocknung der angesetzten Gewebeeckwinkel vorgenommen werden.
Verbrauch	1 m / m

Hinweise

Maße / Verpackungseinheit	25 Stück/VE
Lagerung	Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht knicken.
Sicherheitshinweise	Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften.
Servicerufnummer	00 800/ 63333782 Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800 / 63 33 37 82
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

Technische Information Stand 03/2020