Technisches Merkblatt

STR-Rondelle P1201/P1202/P1208

Dübel-Abdeckrondelle

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

ProfiTec Therm STR-Rondelle zur Abdeckung der Dübelteller bei vertieft gesetzten ProfiTec Therm STR-U und STR-H Dübeln.

Eigenschaften

ProfiTec Therm STR-Rondelle bestehen aus einer verarbeitungsfertigen, passgeformten PUR-, EPS- oder Mineralwolle-Scheibe. Durch den Einsatz von ProfiTec Therm STR-Rondellen wird die Gefahr von Wärmebrücken minimiert und somit die Gefahr von Dübelabzeichnungen in der Putzoberfläche verhindert.

P 1201: STR-Rondell EPS
Baustoffklasse: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ:
0,034 W/(m*K) nach DIN V 4108-4

P 1202: STR-Rondell Mineralwolle
Baustoffklasse: nicht brennbar A1 nach DIN 4102
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ:
0,035 W/(m*K) nach DIN V 4108-4

P 1208: STR-Rodell PUR
Baustoffklasse: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ:
0,028 W/(m*K) nach DIN V 4108-4

Farbton

Weiß / grau, beige, gelb-beige

Technische Daten

Kantenausbildung: stumpf
Durchmesser: ca. 65 mm
Dicke: ca. 15 mm
Material: Expandiertes Polystyrol, Polyurethan, Mineralwolle

Technisches Merkblatt

Verarbeitung

Untergrund	Geeignet sind tragfähige, saubere, feste, trockene Untergründe die zusätzlich frei von Ausblühungen, Sinterschichten und Trennmitteln sein müssen. Der Untergrund muss fachgerecht vorgearbeitet sein. Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind zu entfernen, zusätzlich eventuelle Unebenheiten mit geeigneten Mörteln ausgleichen, z.B. Putze der Putzmörtelgruppe PII. Vorhandene Beschichtungen sind nach VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3 auf Tragfähigkeit zu prüfen.
Verbrauch	1 Stück/Dübel, entsprechend der Anzahl der erforderlichen Dübel

Hinweise

Verpackungseinheit	100 Stück / VE
Lagerung	Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Produkt Code	Nicht vorhanden.
Kennzeichnung / Sicherheitsratschläge	Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.profitec.de

Technische Information Stand 07/2016