

Petroleum

Lampenbrennstoff, Reinigungs- und Entfettungsmittel



Werkstoff

Anwendungsbereich	Super Nova Petroleum wird für Reinigungsarbeiten und zur Zwischenreinigung besonders starker öl- und fettverschmutzter und verharzter Öle verwendet. Super Nova Petroleum ist <u>nicht</u> verwendbar zur Reinigung und Entfettung vor dem Lackieren. Super Nova Petroleum hinterlässt auf den damit behandelten Oberflächen einen hauchdünnen Film, der einen temporären Korrosionsschutz bietet.
Eigenschaften	Super Nova Petroleum ist ein Erdölderivat komplexer Zusammensetzung mit einer guten Lösekraft für Öle, Fette, Bitumen, Teer und Wachs. Metalle, die meisten Kunststoffe, ausgehärtete bzw. eingebrannte Anstrichstoffe - ausgenommen benzinlösliche - werden nicht angegriffen.
Farbton	Farblos
Dichte	Ca. 0,8 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Aliphatisch / aromatisches Kohlenwasserstoffgemisch

Verarbeitung

Verarbeitung	Super Nova Petroleum wird vorwiegend im Abwaschverfahren, mit Pinsel oder Lappen, als auch im Sprühverfahren eingesetzt. Es ist besonders gut in Pinselwaschtischen und -geräten zu verwenden. Bei hartnäckiger Verschmutzung ggf. mehrmals reinigen.
Verbrauch	Je nach Anwendung
Verpackungsgrößen	1 l
Lagerung	Kühl und trocken lagern.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Sicherheitsratschläge	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, Dämpfe nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen, kein Erbrechen herbeiführen. Inhalt/ Behältnis einer zugelassenen Schadstoffsammelstelle zuführen. Gefüllte Lampen und Leuchten für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Kleinkindern kann schon ein Schluck auch durch Saugen am Docht lebensgefährliche Lungenschäden verursachen. Evtl. Kennzeichnung aus dem EG-Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/a): 850 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 800 g/l VOC.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Die dazugehörige Abfallschlüsselnummer ist in Abhängigkeit zur Anfallstelle dem Europäischen Abfallkatalog zu entnehmen.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

Technische Information Stand 11/2014