

Terpentin-Ersatz

Verdünnungs- und Reinigungsmittel



Werkstoff

Anwendung	Zum Verdünnen von Öl-, Kunstharz- und Klarlacken, Holzlasur, Öl-, Rostschutz- und Vorstreichfarben. Zum Reinigen von Pinsel, Streichgeräten usw. Terpentin-Ersatz ist auch ein ausgezeichnetes Reinigungsmittel von Farb- und Schmutzflecken auf Linoleum, Parkett und deren Oberflächen.
Eigenschaften	Aufgrund der langsamen Verdunstungszeit ist ein sehr guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, ohne die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern. Da Terpentin-Ersatz die Viskosität der Anstrichstoffe stark herabsetzt, erhalten die verarbeitungsfertigen Lacke einen höchstmöglichen Festkörpergehalt. Durch den ausgeglichenen Siedeverlauf treten bei ofentrocknenden Lacken Auskoch-Erscheinungen durch zurückgehaltene Lösungsmittel nicht auf. Die Lösemittel, die Terpentin beinhalten, verdunsten rückstandslos. Eine Beeinflussung der Lackierung nach der Trocknung ist daher ausgeschlossen..
Farbton	Farblos
Dichte	Ca. 0,78 g/cm ³
Verdunstungszahl	Verdunstungszahl 46 (Ether = 1)
Inhaltsstoffe	Enthält Testbenzin, entaromatische Kohlenwasserstoffe und nichtionogene Tenside
Produkt-Code	M - VM 01
Lagerung	An einem gut gelüfteten Ort lagern. Von Zündquellen fernhalten.
Verpackungsgrößen	500 ml, 1 l, 3 l und 6 l

Technisches Merkblatt

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweis	entfällt
Sicherheitsratschläge	Entzündlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden (Sondermüll). Materialreste können nach Abfallschlüssel AVV 070304 (andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten) entsorgt werden. Ungereinigte Verpackungen gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
 Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
 Anwendungstechnik 00800/ 63333782
 e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

Technische Information Stand 11/2014