

Universal Abbeizer

Zum schnellen und gründlichen Entfernen alter Farben, Lacke und Dispersionen.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Zum Entfernen von Anstrichen auf der Basis von Öl-, Cellulose-, Kunstharz-, Asphalt-, Chlorkautschuklacken, Kunstharz-Dispersionen- sowie Latex-Farben. Beim Abbeizen von Naturhölzern treten keine Verfärbungen auf. Exotische Hölzer sollten vor dem Abbeizen an einer nicht sichtbaren Stelle überprüft werden.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">▪ Pastöses, wasseremulgierbares Abbeizmittel▪ Geruch: mild, fruchtig▪ thixotrope Einstellung▪ geringe Ablaufneigung
Farbton	Farblos, trüb
Gebindegröße	750ml
Verbrauch	ca. 300 – 600 g/m ²
Verarbeitungstemperatur	Mind. +8°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Verarbeitung

Verdünnung	Unverdünnt verarbeiten.
Auftragsverfahren	Satt auftragen und wirken lassen. Die abzubeizenden Gegenstände können auch in ein Tauchbad gelegt werden. Nach der Einwirkzeit den angequollenen Farbfilm mit einem Spachtel abschieben. Reste mit Wasser und einer Bürste oder Schwamm abwaschen. Bei größeren Flächen kann mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckgerät gearbeitet werden.
Werkzeuge	Pinself, Rolle, Quast, Spachtel, und Japanspachtel, evtl. Bürste und Schwamm.
Einwirkzeit	Im Normalfall beträgt die Einwirkzeit ca. 15-45 Minuten. Bei kritischen Farbschichten bis zu mehreren Stunden.
Verarbeitungshinweise	Auf Grund der hohen Lösekraft kann UNIVERSAL ABBEIZER auch Kunststoffe und Kunstfasern anquellen. Deshalb ist es ratsam die Umgebung abzudecken.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Produktthinweise

Inhaltsstoffe	Ester, Benzine und Hilfsstoffe. Inhaltsstoffe gem. DetVo: < 5 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, < 5 % nichtionische Tenside
Dichte	ca. 0,99 g/cm ³
Sicherheitsratschläge	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eventuelle Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschließen.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel 08 01 17.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00800/ 63333782. (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com