



TC6118 holz-entgrauer

Für vergrautes Holz im Außenbereich









Produktbeschreibung

	100			
Anw	endu	ıngsb	erei	ch

Zur Reinigung und Aufhellung vergrauter Hölzer im Außenbereich. Hellt vergrautes Holz ohne Schleifen auf. Gelartige, tropfgehemmte Qualität für eine komfortable Anwendung. Entfernt zusätzlich Verschmutzungen, Rostspuren, Grünbelag. Biologisch abbaubar. Ideal als Vorbehandlung für tex-color Holzpflege-Öle.

Produkteigenschaften

- Für Gartenmöbel, Pergolen, Sichtschutzwände, Terassendielen, Gartenparkett, Holzfassaden
- Wasserbasiert
- Für außen

Farbton

Grün-transparent

Gebindegröße

1,01

Dichte

Ca. 1,01 g/cm³

Verarbeitung

Auftragsverfahren

Das Holz mit Wasser anfeuchten. Anschließend mit einem Flächenstreicher oder Bürste großzügig und gleichmäßig auftragen. 15 Minuten einwirken lassen. Während der Wartezeit die behandelte Fläche ggf. durch abdecken mit Folie feucht halten. Danach das Holz sorgfältig abschrubben. Bei starker Vergrauung den Vorgang wiederholen. Im Anschluss gründlich mit klarem Wasser abspülen. Den Spülvorgang wiederholen, bis keine Schaumentwicklung mehr auftritt.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +8 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren.

1/3 Stand: 14.03.2023 DE www.tex-color.de

Technisches Merkblatt TC6118 holz-entgrauer



Verbrauch	Ca. 50 – 200 ml/m² pro Anwendung, je nach Oberflächenbeschaffenheit und Intensität de Vergrauung.	
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.	
Trockenzeit	Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte: ca. 15 Min. Einwirkzeit. Vor der Weiterbehandlung mit anderen Produkten Holz ausreichend trocknen lassen, mindestens zwei regenfreie Tage. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.	
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.	
Allgemeine Hinweise	 Aufgrund der Vielzahl an möglichen Untergründen und anderen Einflussfaktoren empfiehlt sich, vor Beginn der Verarbeitung eine Probefläche anzulegen. 	
	 Arbeitsumgebung, vor allem Fischteiche und Gegenstände aus Kunststoff, Metall, Steinzeug, Putz und Beton abdecken. Pflanzen zurückbinden oder ebenfalls abdecken. 	
	 Reiniger- sowie Spülwasser möglichst nicht in Gewässer und Erdreich gelangen lassen. 	
	 Nach der Trocknung Holz mit geeigneten Produkten (z. B. mit Holzschutzgrund oder Holzölen) weiter behandeln. 	
	 Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten. 	

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, harzfrei sein. Altanstriche komplett (oder einheitlich) entfernen. Terrassenböden gründlich abfegen, Holzbauteile abbürsten.
	Scharfe Holzkanten müssen abgerundet werden. Der konstruktive Holzschutz im Außenbereich ist zu berücksichtigen. Niederschlagswasser muss schnell ablaufen können, stehende Nässe unbedingt vermeiden. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf bei maßhaltigen Bauteilen 15%, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen 18% nicht überschreiten.
Hinweis	Im Außenbereich rohe, Bläue gefährdete Hölzer mit <i>tex-color TC6311 holzschutzgrund</i> grundieren. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Stand: 14.03.2023 | DE | www.tex-color.de 2/3

Technisches Merkblatt TC6118 holz-entgrauer



Produkthinweise

Inhaltsstoffe nach VdL	Oxalsäure <5% (biologisch abbaubar), Wasser, Additive Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.	
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]		
Lagerung	Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.	
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger. AVV-Abfallschlüssel: 080112	
Zusätzliche Sicherheitshinweise	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Reizt die Atemwege, Augen und Haut. Augen und Haut schützen.	
Technischer Service	Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com	

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farbwerke

Werk Erfurt
Heckerstieg 4
99085 Erfurt
Deutschland
Telefon: +49 361/59073-0
E-Mail: info@tex-color.de

Stand: 14.03.2023 | DE | www.tex-color.de 3/3