TCT1945 pvc-abstandhalter

Für WDV-SystemSockelleisten

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

TCT1945 pvc-abstandhalter für die Unterfütterung bei der fluchtgerechten Montage TCT1900 sockelschienen in tex-color WDV-Systemen. Auch für die Unterfütterung und Montage bei mechanisch befestigten WDV-Systemen geeignet.

Eigenschaften

- Einfache Handhabung durch Aufklipsen auf den Dübel zwischen Wand und Schiene
- Individuelle Anpassung der Toleranzen
- Untereinander kombinierbar
- Farblich sortiert

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschriften	Wert / Einheit
Maße		50 x 50 mm
Stärke		3, 5, 8, 10, 15 mm

Verarbeitung

Montage

TCT1945 pvd-abstandhalter werden zum Unterfüttern der System Sockelschienen je nach Bedarf in Verbindung mit dem TCT1940 nageldübel in der Mitte der Einkerbung an der Fassade befestigt.

Verbrauch

Je nach Bedarf

Reinigung der Werkzeuge

Nicht erforderlich.

Untergründe und ihre Vorbehandlung

Untergründe

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS-Merkblätter sowie gültigen Richtlinien und Normen sind zu berücksichtigen.

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten unsere technische Beratung anfordern.

Hinweise

GISCODE	Nicht vergeben.
Verpackungseinheit	Je 100 Stück / VE
Lagerung	Trocken und eben lagern. Nicht knicken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sicherheitshinweise	Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Kennzeichnung	Nicht vergeben.
Technischer Service	00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Mitglied der DGNB

UNTERNEHMENSGRUPPE Meffert AG Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Werk Erfurt
Heckerstieg 4
99085 Erfurt
Deutschland
Telefon: +49 361/59073-0
E-Mail: info@tex-color.de

Technische Information Stand 02/2023