



Aceton

Zum Vorbehandeln und Entfetten von Metallteilen

Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------|--|
| Anwendungsbereich | Zum Vorbehandeln und Entfetten von Metallteilen. Verdünnt Nitro-Lacke. Löst eine Vielzahl von Klebstoffen. Zur Entfernung dicker/älterer Lackschichten wird das Tauchverfahren empfohlen. |
| Produkteigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> ■ Technisch reines Lösungsmittel ■ Mischt sich mit Wasser, Alkohol, mit tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen, sowie den meisten organischen Lösungsmitteln ■ Löst Nitro und Acetylcellulose, Kolophonium und seine Ester, Polyacrylate, Alkydharze, Vinylharze, Schellack, Karnaubawachs, Asphalt, Chlorkautschuk, Neoprene und Alleskleber |
| Farbton | Farblos |
| Gebindegröße | 0,5l / 1,0l / 3,0l |
| Dichte | Ca. 0,80 g/cm ³ |

Verarbeitung

| | |
|--------------------------------|---|
| Verarbeitungstemperatur | Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung. |
| Verbrauch | Abhängig von der Anwendung. |
| Allgemeine Hinweise | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten. ■ Blankes Metall wegen Rostgefahr einölen. ■ Vorsicht bei lackierten Flächen und Kunststoffen. |

Produktthinweise

| | |
|--|---|
| Inhaltsangabe nach 648/2004: | Aceton |
| Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. |
| GISCODE | M-VM04 |
| Lagerung | Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. |
| Entsorgung | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. AVV-Abfallschlüssel: 080111 |
| Zusätzliche Sicherheitshinweise | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reizt die Atemwege, Augen und Haut. Augen und Haut schützen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. |
| Technischer Service | Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com |

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handlungsregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Deutschland
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com