



Anlauger

Macht Untergründe für neue Anstriche fettfrei, sauber und haftfähig.

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Flüssiger, geruchsarmer Spezialanlauger mit ausgezeichneten Löseeigenschaften. Entfernt starke und fetthaltige Verschmutzungen von allen Lackflächen, die für einen neuen Anstrich vorbereitet werden sollen.
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Ausgezeichnete Löseeigenschaften■ Geruchsarm■ Leicht zu verarbeiten■ Wasserverdünnbar■ Konzentrat, nicht pur verwenden
Farbton	Farblos
Gebindegröße	0,25l
Dichte	Ca. 1,06 g/cm ³

Verarbeitung

Materialzubereitung	Im Verhältnis 1:10bis 1:15 mit sauberem Wasser vermischen und kurz umrühren.
Auftragsverfahren	Verarbeitung mit Schwamm, Pinsel oder Bürste Vetro (PE 3).
Beschichtungsaufbau	Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel „Untergründe und deren Vorbehandlung“.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +8 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Verarbeitungshinweise

- Mit geeignetem Werkzeug auf die Fläche auftragen, gut einreiben und verteilen. Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser gut nachwaschen. Nicht eintrocknen lassen.
- Nach völliger Durchtrocknung der Fläche kann der neue Anstrich aufgetragen werden.
- Glasflächen mit Folie abdecken. Spritzer auf Glas sofort mit reichlich Wasser abwaschen.

Verbrauch

Ca. 100 ml/m². Abhängig vom Verschmutzungsgrad. 100.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund

Untergrund auf Eignung für einen neuen Anstrich prüfen. Wo nötig, alte Lackfläche leicht anschleifen, z.B. bei stark glänzenden Flächen oder zur Beseitigung alter Anstrichunebenheiten.

Produkthinweise

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Lagerung

Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Innenräume gründlich lüften. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Technischer Service

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.