



Kleberentferner

Hochwertiger Kleber- und Farbentferner

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Zum Reinigen von frischen und eingetrockneten Pinseln, Bürsten und Rollern. Zum Entfernen von frischer und eingetrockneter Farbe, von Öl, Fett und Kleberresten von allen lösemittelbeständigen Untergründen.
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Gebrauchsfertige Lösung■ Gelartig, haftet an senkrechten Flächen und Decken■ Gemisch hochwertiger Lösemittel und Tenside■ Biologisch abbaubar■ Flammpunkt: ca. 27 °C
Farbton	Farblos
Gebindegröße	0,25l
Dichte	Ca. 0,88 g/cm ³

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
--------------------------------	--

Verarbeitungshinweise

- Kleberreste einstreichen und einwirken lassen. Den angelösten Kleber mit einem sauberen Tuch abwischen oder mit einem Spachtel entfernen. Bei hartnäckigen Kleberresten die Anwendung wiederholen. Bei saugfähigen Untergründen vor dem Weiterarbeiten auf vollständige Trocknung achten. Nur Weiterarbeiten, wenn keine Lösemittel mehr feststellbar sind. Nicht großflächig verarbeiten.
- Pinseln und Bürsten nach Gebrauch tauchen bzw. übergießen und mit Wasser nachwaschen (durchwalken). Eingetrocknete Pinsel und Roller einige Stunden vorher einweichen und dann mit Wasser nachwaschen oder in Kleberentferner stellen und kurz vor Gebrauch in Wasser durchwalken und nach Gebrauch zurückstellen.
- Werkzeuge, Maschinen und Motoren: Kleine Teile einlegen, große Teile einstreichen. Je nach Verschmutzungsgrad 5-10 min. einwirken lassen. Anschließend mit Wasser gut nachspülen. Blankes Metall nach der Reinigung leicht einfetten.

Verbrauch

Abhängig von der Anwendung.

Verdünnung

Verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.

Produkthinweise

Kennzeichnung gemäß

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

GISCODE

keine

Lagerung

Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebände dicht verschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erreich gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Innenräume gründlich lüften. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden.

Technischer Service

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Deutschland
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com