

Naht-Kleber

Dispersionsklebstoff für Nähte für innen



Werkstoff

Anwendung	Dispersionsklebstoff zum Verkleben von Nähten aller Papier- sowie Vinyltapeten und Bordüren.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Gebrauchsfertig• Tropffrei• Farblos• Schnelltrocknend• Lösemittelfrei
Farbton	Transparent auf Trocknend
Bindemittelart	Kunststoffdispersion
Dichte	Ca. 1,1 g/cm ³
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei.
Verpackungsgrößen	60 Gramm Tube

Verarbeitung

Untergrund	Muss trocken, fettfrei, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Lose Teile restlos entfernen.
Verarbeitung	Tube vor Gebrauch durchkneten. Naht-Kleber auf den Untergrund oder die Tapetenrückseite auftragen und mit Pinsel oder Spachtel verteilen. Tapete andrücken und einen Augenblick festhalten. Klebstoff-Rückstände sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen.
Verbrauch	Abhängig je nach Anwendung.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zusatz von Wasch- oder Spülmittel.
Trockenzeit	Ca. 1 Stunde bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 20 01 28 entsorgt werden.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Hinsichtlich Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).



Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782
www.meffert.com

Technische Information Stand 04/2018