

Spezialkleister extra stark

Für schwere Tapeten, Raufaser und Vinyltapeten



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------|--|
| Anwendungsbereich | Kunstharzverstärkter Spezialkleister speziell für die Verklebung von schweren Papiertapeten, Vinyl-, Struktur- und Fototapeten sowie für Raufaser. |
| Produkteigenschaften | <ul style="list-style-type: none">■ Fleckenfreie Trocknung■ Leichte Verarbeitung |
| Gebindegröße | 0,2kg |

Verarbeitung

Materialzubereitung Unter kräftigem Rühren den Packungsinhalt in klares, kaltes Wasser einrieseln lassen und kurziterrühren. Nach 30 Minuten erneut gründlich durchrühren.

| Anwendung | Ansatz | Wassermenge in Liter | Packung reicht für |
|--|--------|----------------------|------------------------|
| Vorkleistern | 1 : 40 | 8 | 60 – 80 m ² |
| Raufaser und schwere Tapeten | 1 : 20 | 4 | 20 – 25 m ² |
| Spezialtapeten, unbedruckte Prägetapeten | 1 : 15 | 3 | 10 – 15 m ² |

| | |
|----------------------------|--|
| Auftragsverfahren | Tapeten entsprechend ihrer Qualität und Saugfähigkeit des Materials gleichmäßig mit einer Bürste einkleistern und zusammenlegen. |
| Beschichtungsaufbau | Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel „Untergründe und deren Vorbehandlung“. |

Verarbeitungshinweise

- Die vom Tapetenproduzent empfohlenen Einweichzeiten einhalten um Faltenbildung und Schrumpfprozesse zu vermeiden.
- Klebereste an der Tapetenvorderseite sofort mit einem angefeuchteten Schwamm vorsichtig abtupfen.
- Zur Erhöhung der Festfeuchtigkeit, bei schwach saugenden Untergründen und bei sehr schweren Tapeten ist es zu empfehlen, einen Zusatz von 750g Bordüren- und Wandbelagskleber pro Packung Kleister in den fertigen Kleisteransatz einzurühren.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.

Hinweis

Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister (1 : 40) oder mit Tapeten-Wechselgrund vorbehandeln.

Produkthinweise

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Lagerung

Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Der angebrochene Kleister sollte bald verarbeitet werden.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen. Kleinere Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden.

Technischer Service

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Deutschland
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com