Meffert AG Farbwerke

# Pinselreinger

Löst alle Farben und Lacke

## Produktbeschreibung

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich** | Reinigt schnell und zuverlässig Pinsel, Farbroller und sonstiges Lackiergerät von lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Löst Farbverschmutzungen, Fette, Öle, Wachs und Teer von Pinseln, Farbrollern und anderem Lackiergerät. Kann auch zur Säuberung von Maschinen und Motoren eingesetzt werden. |
| **Produkteigenschaften** | ■ Siedepunkt: 56 - 130 °C<br>■ Flammpunkt: < 21 °C<br>■ Flüssig<br>■ Gebrauchsfertige Lösung |
| **Farbton** | Farblos |
| **Gebindegröße** | 0,5l / 1,0l |
| **Dichte** | Ca. 0,85 g/cm³ |

## Verarbeitung

| | |
|---|---|
| **Verarbeitungstemperatur** | Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung. |
| **Verarbeitungshinweise** | ■ Lackiergerät direkt nach Gebrauch in Pinselreiniger tauchen oder damit begießen und anschließend mit sauberem Tuch trocken putzen. Kleine Maschinenteile in Pinselreiniger tauchen, große Teile besprühen und 5 - 20 Minuten einwirken lassen, anschließend mit sauberem Tuch nachtrocknen.<br>■ Vorgang bei Bedarf wiederholen. |
| **Verbrauch** | Abhängig von der Anwendung. |
| **Allgemeine Hinweise** | ■ Blankes Metall wegen Rostgefahr einölen.<br>■ Vorsicht bei lackierten Flächen und Kunststoffen. |

# Produkthinweise

| | |
|---|---|
| **Inhaltsangabe nach 648/2004** | Aromatische Kohlenwasserstoffe > 30%<br>Aliphatische Kohlenwasserstoffe 15-30% |
| **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]** | Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. |
| **GISCODE** | keine |
| **VOC-Sicherheitshinweis nach RL 2004/42/EG** | EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. keine): 0g/l (2010).<br>Dieses Produkt enthält <850 g/l VOC. |
| **Lagerung** | Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.<br>Von Zündquellen fernhalten. |
| **Entsorgung** | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. |
| **Zusätzliche Sicherheitshinweise** | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reizt die Atemwege, Augen und Haut. Augen und Haut schützen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. |
| **Technischer Service** | **Telefon:** 00800 / 63 33 37 82<br>(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)<br>**E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com |

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

UNTERNEHMENSGRUPPE Meffert AG Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Deutschland
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com